

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ $E_b \leq 0,5\%$; Grupa B1a; SZKLIWIONE (GL)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

PŁYTKI CERAMICZNE DO WYKŁADANIA PODŁÓG I ŚCIAN WE WNĘTRZACH I/LUB NA ZEWNĄTRZ, WŁĄCZAJĄC SCHODY, W BUDYNKACH ORAZ ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

Producent:

Ceramika Końskie Sp. z o.o.; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Końskie

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

SYSTEM OCENY: 4

Norma zharmonizowana:

EN 14411:2012

Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	A1 _{fl} / A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	
- Ołów	NPD
- Kadm	NPD
- inne	NPD
Siła łamiąca dla:	
- grubości $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N
- grubości $< 7,5$ mm	≥ 700 N
Siła wiązania / adhezji dla:	
- kleje cementowe	NPD
- kleje dyspersyjne	NPD
- kleje z żywic reaktywnych	NPD
- zaprawa murarska	NPD
Poślizg	NPD
Odporność na szok termiczny	spełnia
Trwałość, dla:	
- zastosowań wewnętrznych:	spełnia
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie	spełnia
Odczucie dotyku	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Magdalena Bąk

w Końskie, 01.02.2022r.



MAGDALENA BĄK
Kierownik Działu Kontroli Jakości